

多段程序

新一代精密鼓风干燥箱，集公司多年在干燥箱设计和制造方面成功经验，并始终处于干燥箱产品市场的领先地位。本着人性化设计理念，从客户的实际需求出发，在每一细节上尽力满足客户要求，为客户提供高品质的精密干燥箱系列产品。

产品特点

人性化设计

- 大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。
- 箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。

自我诊断功能

- 当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

多段可编程控制器

- 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。
- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制运行。

方便的数据处理（选配）

- 可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间，为实验过程数据储存与回放提供有力保证。

安全功能

- 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。
- 温度偏高和超温报警。

技术参数

型号	指标	电源电压	输入功率	控温范围	温度分辨率	恒温波动度	温度均匀度	搁板	工作室尺寸(mm) W×D×H	外形尺寸(mm) W×D×H	容积	观察窗	定时范围	价格
BPG-9040A	AC220V 50HZ		850W	RT+10~200℃ (RT+10~250℃)	0.1℃	±1℃	±2.5% (测试点为100℃)	2块	350×300×400	505×655×600	40L	有	0~5999min	RMB4790
BPG-9070A			1100W						400×320×550	550×660×750	80L			RMB5990
BPG-9140A			1550W					3块	500×380×750	655×715×980	150L			RMB8190
BPG-9240A			2050W						600×450×900	755×785×1130	250L			RMB10300
BPG-9420A			3000W						1000×510×800	1140×850×1080	400L			RMB20900

专业型

+250℃



精密鼓风干燥箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、嵌入式打印机.....¥2500元
- 2、RS485接口和通讯软件.....¥600元
- 3、无线报警系统（短信报警系统）.....¥2500元

注：RS485/232、打印机二选一