

电加热培养箱—自然对流

产品特点

- 镜面不锈钢内胆，便于工作室的清洁工作。
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。
- 箱门上配有观察窗，便于观察箱内的实验过程，适用于微生物培养。
- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)

液晶多段可编程控制器（选配）

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。
- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。

安全功能

- 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）
- 温度偏高和超温报警。

紫外杀菌系统（选配）

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内部循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

技术参数

注：带“B”为液晶控制器

技术指标	型号	DHP-9011 DHP-9011B	DHP-9031 DHP-9031B	DHP-9051 DHP-9051B	DHP-9121 DHP-9121B	DHP-9211 DHP-9211B
电源电压		AC220V 50HZ				
控温范围		RT+5~65℃				
温度分辨率/波动度		0.1℃/±0.5℃				
工作环境温度		+5~35℃				
输入功率		85W	125W	250W	550W	900W
观察窗		有		无		
容积		10L	35L	55L	115L	210L
内胆尺寸(mm)W×D×H		250×200×200	320×300×320	400×410×360	520×450×485	650×500×650
外形尺寸(mm)W×D×H		460×300×330	530×400×450	640×550×510	785×588×715	915×658×870
载物托架（标配）		2块	2块	2块	3块	3块
价格		RMB2790 RMB3390	RMB3190 RMB3990	RMB4190 RMB4990	RMB5390 RMB6190	RMB6590 RMB7490

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶控制器 ¥1500元
- 2、独立限温控制器 ¥500元
- 3、RS485接口和通讯软件 ¥600元

独立限温控制器 ¥500元

超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外



RS485通讯接口 ¥600元

通过连接电脑，显示、监控实验各项数据



多段可编程液晶控制器 ¥1500元



新产品



电加热培养箱-自然对流