

# 电热恒温培养箱 普及型

## 产品特点

- 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。
- 强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。
- 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。
- 镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)
- 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)

## 循环风扇速度自动控制

- 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

## 多段可编程控制器 (选配)

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。
- 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度升高的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。
- 可预设7组63步可编程程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。

## 安全功能

- 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。(选配)
- 温度偏高和超温报警。

## 紫外杀菌系统 (选配)

- 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。



电热恒温培养箱

## 技术参数

| 型号                                           | 技术参数 | 电源电压           | 控温范围     | 温度分辨率/波动度      | 温度均匀度           | 工作环境温度 | 输入功率                    | 容积                    | 内胆尺寸(mm)<br>W×D×H                            | 外形尺寸(mm)<br>W×D×H                             | 载物托架<br>(标配)   | 价格                               |
|----------------------------------------------|------|----------------|----------|----------------|-----------------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| DHP-9012<br>DHP-9012B                        |      | AC220V<br>50HZ | RT+5~65℃ | 0.1℃/<br>±0.5℃ | ±1.5℃<br>(37℃时) | +5~35℃ | 200W                    | 16L                   | 250×260×250                                  | 530×480×420                                   | 2块             | RMB2700<br>RMB3100               |
| DHP-9032<br>DHP-9032B                        |      |                |          |                |                 |        | 200W                    | 35L                   | 340×320×320                                  | 620×490×490                                   |                | RMB3100<br>RMB3600               |
| DHP-9052<br>DHP-9052B                        |      |                |          |                |                 |        | 300W                    | 50L                   | 415×360×355                                  | 690×500×500                                   |                | RMB3400<br>RMB4200               |
| DHP-9082<br>DHP-9082B                        |      |                |          |                |                 |        | 400W                    | 80L                   | 500×400×400                                  | 780×530×560                                   |                | RMB4200<br>RMB4990               |
| DHP-9162<br>DHP-9162B                        |      |                |          |                |                 |        | 600W                    | 160L                  | 500×500×650                                  | 790×630×810                                   |                | RMB5400<br>RMB6500               |
| DHP-9272<br>DHP-9272B                        |      |                |          |                |                 |        | 750W                    | 270L                  | 600×600×750                                  | 890×740×910                                   |                | RMB6900<br>RMB8300               |
| DHP-9402(立式)<br>DHP-9602(立式)<br>DHP-9902(立式) |      |                |          |                | ±2.0℃<br>(37℃时) |        | 1100W<br>1400W<br>2200W | 420L<br>620L<br>1000L | 640×585×1355<br>840×600×1355<br>890×740×1590 | 780×750×1880<br>980×800×1880<br>1050×880×2060 | 3块<br>4块<br>4块 | RMB16900<br>RMB19900<br>RMB31900 |

注：带“B”为液晶显示控制器  
DHP-9012有观察窗无内玻璃门

## 选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程液晶温度控制器..... ¥1500元
- 2、嵌入式打印机..... ¥2500元
- 3、独立限温控制器..... ¥500元
- 4、RS485接口和通讯软件..... ¥600元
- 5、紫外杀菌系统..... ¥1000元

注：RS485、打印机二选一



②嵌入式打印机



③独立限温控制器



④RS485通讯接口



⑤紫外杀菌系统