

多段程序液晶控制 **高温型**

产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。
- 采用新P.I.D模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。
- 门封条采用陶瓷纤维材质，能长期高温运行，使用寿命长。
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。
- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

技术指标	型号	BPG-9050AH BPG-9050BH	BPG-9100AH BPG-9100BH	BPG-9200AH BPG-9200BH	BPG-9760AH BPG-9760BH
电源电压	AC380V 50HZ				
温度范围	AH: RT+20~400℃ / BH: RT+20~500℃				
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.5℃				
工作环境温度	+5~40℃				
输入功率	3250W/4050W	4050W/4900W	4900W/6050W	8500W/8500W	
容积	50L	100L	220L	760L	
内胆尺寸 (mm)W×D×H	350×350×400	450×450×450	600×600×600	980×1000×780	
外形尺寸 (mm)W×D×H	890×700×920	990×790×990	1140×950×1140	1324×1263×1770	
载物托架(标配)	2块				
定时范围	0~5999min				
价格	RMB14900 RMB21900	RMB17900 RMB25900	RMB20900 RMB29900	RMB51900 RMB72900	

注：100℃~500℃接到订单后，交货期为30天。外观尺寸不包含把手铰链等突出部分。



高温鼓风干燥箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485接口及通讯软件 ¥600元
- 2、嵌入式打印机 ¥2500元