

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功经验，通过不断潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”——寻找到完美的热传导方式。

用途概述

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

产品特点

- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少40%以上。
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体。
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门密封圈，确保箱内保持高真空度。
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁。
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。



DZF台式系列

※ 最少的能量损失(零热能损失)
6020、6021、6213、6123、6092加热器都位于箱体内部搁板上，最大限度的减少热量损失。

※ 化学专用的真空干燥箱(6030A、6032、6034)
箱体工作室内胆材料为防腐蚀的不锈钢材料(316:OCr17Ni12Mo2)

选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1、智能型程序液晶温度控制器 | ¥ 1500元 |
| 2、惰性气体进气阀 | ¥ 500元 |
| 3、进口真空表 | ¥ 800元 |
| 4、下箱体柜 | ¥ 1000元 |
| 5、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高湿干燥用) | ¥ 700元 |
| 6、干燥罐 | ¥ 550元 |
| 7、进口Vacuummer VOP-100/200 | ¥ 8800元/10900元 |
| 8、可选配排气油污过滤器(建议6个月更换一次) | ¥ 2500元 |
| 9、可选配搁板 | 每块¥ 500-2000元 |
| 10、国产真空泵2XZ-2 | ¥ 1850元 |
| 11、国产真空泵2XZ-4 | ¥ 2250元 |

技术参数

型号	DZF-6050 DZF-6053 DZF-6055 DZF-6056	DZF-6012 DZF-6020 DZF-6022 DZF-6024	DZF-6021 DZF-6051	化学专用 DZF-6030A DZF-6032 DZF-6034	生物专用 DZF-6030B DZF-6050B DZF-6055B	DZF-6213 DZF-6216	DZF-6123 DZF-6126	DZF-6092 DZF-6094 DZF-6096
电源电压	AC220V 50HZ							
输入功率	1450W	400W/400W/700W/700W	400W/1450W	850W	300W/650W/650W	1550W/2850W	1500W/2300W	870W/1950W/1950W
控温范围	RT+10~200℃			RT+10~65℃		RT+10~200℃		
温度分辨率/ 波动度	0.1℃ / ±1℃							
达到真空度	133Pa							
真空表	机械指针式				进口真空表/机械指针式			
工作环境温度	+5~40℃							
内胆尺寸 (mm) W×D×H	415×370×345	220×210×220 300×300×275	300×300×275 415×370×345	320×320×300	320×320×300 415×370×345	600×600×600	500×500×500	450×450×450
外形尺寸 (mm) W×D×H	730×560×550	500×375×410 605×490×450	605×490×450 730×560×550	630×510×490	610×510×490 730×560×550	890×760×741	790×660×641	740×610×591
搁板	2块/3块/5块/6块	2块/1块/2块/4块	1块/2块	1块/2块/4块	1块/2块/5块	3块/6块 (3块独立控温)	3块/6块 (3块独立控温)	2块/4块/6块
工作室材料	不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti)		冷轧板(08F)	不锈钢316 (OCr17Ni12Mo2)	不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti)			
价格	RMB6390 RMB6890 RMB7590 RMB8390	RMB3490 RMB4590 RMB5290 RMB5890	RMB3890 RMB5690	RMB6690 RMB7290 RMB8390	RMB5790 RMB6890 RMB8190	RMB35000 RMB40900	RMB27000 RMB32900	RMB18000 RMB20900 RMB24900

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

- 注:1、台式系列带进气阀门控制(不标配真空泵)
2、根据用户需要，产品控温范围可扩至RT+10~250℃，或RT+10~100℃，交货期为15天，按市场价加收15%费用
3、6020、6021、6213、6123、6092的加热方式为搁板式加热方式，其余产品采用内胆四周捆绑式加热
4、如定制300℃真空干燥箱，只能采用搁板加热方式，交货期20天，加收市场价20%费用