

升级换代产品 **普及型**

用途概述

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点

- 箱体均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖。
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室温度均匀。
- 采用新型的合成硅密封胶，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)



9003系列鼓风干燥箱

技术参数

指标 型号	电源电压	输入功率	控制范围	温度 分辨率	温度 均匀度	恒温波动度	搁板	内胆尺寸 (mm)W×D×H	外形尺寸 (mm)W×D×H	定时范围	价格
DHG-9013A	AC220V 50HZ	500W	RT+10~200℃ RT+10~250℃	0.1℃	±3% (测试 点为100℃)	±1℃	2块	250×260×250	530×370×420	0~9999min	RMB2790
DHG-9023A		850W						340×325×320	620×440×490		RMB3190
DHG-9053A		1100W						420×395×350	720×530×520		RMB3690
DHG-9123A		2050W						550×450×550	840×580×730		RMB5490
DHG-9203A		2450W						600×550×600	880×765×780		RMB7290

※注：根据用户需要可定控温范围为RT+10~250℃产品，RT指环境温度。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1、多段可编程液晶温度控制器..... ¥1500元 | 5、直径Φ25mm测试孔..... ¥300元 |
| 2、独立限温控制器..... ¥500元 | 6、U盘数据储存..... ¥1500元 |
| 3、RS485接口及通讯软件..... ¥600元 | 7、无线报警系统（短信报警系统）..... ¥2500元 |
| 4、嵌入式打印机..... ¥2500元 | |
- 注：U盘、RS485/232、打印机三选一**